

Specifikacija

Hidraulinė sistema

3 -is vožtuvas su pavara

Dujų degiklis iš nerūdijančiojo plieno

Katilo šilumokaitis iš nerūdijančiojo plieno

Karšto vandens (KV) šilumokaitis iš nerūdijančiojo plieno skirtas kondensacijai užtikrinti įrenginiui veikiant ir karšto vandens ruošimo režimu

Moduliuojamas ventiliatorius su elektronine greičio reguliavimo sistema

Automatinis apvedimo (Bypass) vožtuvas

Aukšto efektyvumo siurblys

Kas 24 valandas suveikianti sistema neleidžia užstrigti siurbliui ir vožtuvui

3 bar šildymo kontūro apsauginis vožtuvas

7 l išsiplėtimo indas šildymo sistemai

Kelių zonų sistemos valdymas

Nuotolinio valdymo pultas (tiekiamas atskirai)

Valdymo sistema šildymui ir KV ruošimui

Apsauginis katilo šilumokaičio perkaitimo termostatas

Hidraulinio slėgio jutiklis, kuris neleidžia katilui veikti, kai yra sistemoje per mažai vandens

Saugos NTC jutiklis nuo dūmtraukio perkaitimo

Elektroninis temperatūros valdymas NTC jutikliais

Apsauga nuo užšalimo

Elektroninis termometras

Šildymo kontūro manometras

		„Combi“	
		24	28
Didžiausias šilumos suvartojimas karštam vandeniui	kW	24,7	28,9
Didžiausias šilumos suvartojimas šildymui	kW	20,6	24,7
Šildymo galia karštam vandeniui	kW	4,9–24	4,9–28
Šildymo galia šildymui, 80/60°C	kW	4,9–20	4,9–24
Karšto buitinio vandens ruošimas, ΔT 25° C	l/min.	13,8	16,1
Apkrovos profilis		XL	XL